

# CZ-T101

## 外墙透明防水胶



### 产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

本品采用特种高分子聚合物乳液和多种功能助剂而成的高分子弹性外墙透明防水产品。该产品具有较好的成膜性,柔软,坚韧,能抵抗基层出现微小裂缝时所产生的应力,开桶即用,可直接涂刷,无需铲除原饰面,适用于各种建筑物外墙渗漏的防水修补。

### 产品信息 PRODUCT INFORMATION

名称	CZ-T101 外墙透明防水胶
规格	10kg/桶、5kg/桶
配比	单组分
颜色	乳白色

### 产品特点 PRODUCT FEATURES

- 无需铲除原饰面,开桶即用,施工简便,可以刷涂、辊涂、喷涂均可;
- 透明防水,不影响原墙面装饰效果,不易黄变,耐久性好;
- 涂膜具有优异弹性以及附着力,能抵抗基层出现微小裂缝时所产生的应力;
- 对环境适应范围宽,耐热、耐紫外线、耐老化。

### 施工步骤 CONSTRUCTION PROCESS

- 将待施工基面用水、清洁剂、抹布等清洗干净;
- 基面细小孔隙、砂眼、裂缝需用水泥砂浆修补抹平;
- 用毛刷将透明防水胶涂刷于墙面,饰面砖接缝处,不得漏刷;
- 一般涂刷2~3遍,须待前一遍涂层干固至不粘手后才能涂刷下一遍,且涂刷方向应纵横相交。

### 适用范围 SCOPE OF APPLICATION

- 适用于各种建筑物外墙渗漏的防水修补;
- 适用于外墙装饰材料表面的防水防潮;
- 适用于多种饰面材料接口处的防水防潮处理。

### 参考用量 REFERENCE DOSAGE

- 0.5kg/m<sup>2</sup>-0.8kg/m<sup>2</sup>  
注:实际用量视基面的实际情况以及所需的防水层厚度而定。

# CZ-T101

## 外墙透明防水胶

CKS 科顺  
一次防水  
一次就好

### 技术指标 TECHNICAL INDICATORS

执行标准: Q/SDKS 221-2026《建筑工程用罩面清漆》

项目		技术指标
		I型
在容器中状态		搅拌后无硬块, 呈均匀状态
固体含量/%		商定
干燥时间	表干时间/h ≤	4
	实干时间/h ≤	8
施工性		施涂无障碍
涂膜外观		正常
涂层耐温变性		无异常
低温成膜性		5°C成膜无异常
耐水性		24h 无异常
耐碱性		24h 无异常
透水率/mL		≤0.8

### 运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 本产品属非易燃易爆品、非危险品, 可按一般货物运输, 运输时应避免挤压, 保持包装完好, 同时防止曝晒、受冻;
- 产品贮存在阴凉、通风、干燥处, 贮存温度为5°C~35°C为宜;
- 在正常的贮存和运输条件下, 产品保质期为12个月。

### 声明 STATEMENT

- 如未按产品规定的贮存、运输要求执行或使用产品不当, 因此造成的任何损失, 本公司不予承担责任。施工须依照产品说明书进行操作, 若有疑问请咨询当地经销商或公司技术服务部门。



**CKS 科顺**

股票简称: 科顺股份  
股票代码: 300737

**科顺防水科技股份有限公司**

地址: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一  
电话: 0757-28603333 邮箱: info@keshun.com.cn  
网址: www.keshun.com.cn



20260225版